

■ MASTER 25



Smontagomme per camion, trattori e macchine movimento terra.

Tyre changer for trucks, tractors and earth moving machines.

Démonte pneus pour poids lourds, tracteurs et engins génie civil.


Reifenmontiergerät für LKW, Ackerschlepper und Erdbewegungsmaschinen.

- Per pneumatici tube e tubeless da 14" a 26".
- For tube and tubeless-type tyres with 14" to 26" diameters.
- Pour pneus avec chambre air et tubeless de 14" à 26" de diamètre.
- Für Reifen mit oder ohne Schlauch von 14" bis 26" Durchmesser.

WERTHER



MASTER 25



- Utensile doppia funzione
- Coni fissaggio ruota (2) con flangia
- 2 leve guidatallone
- Pinza

- Double function mounting tool
- Wheel fitting cones (2) with flange
- Two tyre fitting levers
- Plier

- Outil de montage double fonction
- Cônes de montage (2) avec bride à manivelle
- Deux leviers de montage pneu
- Etau

- Doppelfunktions-Montierwerkzeug
- Konensatz (2 Stk.)
- Zwei Montierhebel
- Spannzange



Dati tecnici - Technical data - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Diametro cerchio	Rim diameter	Diamètre de la jante	Felgendurchmesser	14"-25"
Diametro massimo ruota	Max. wheel diameter	Diamètre max. du pneu	Max. Reifendurchmesser	1.200 mm
Larghezza massima ruota	Max. wheel width	Largeur max. du pneu	Max. Reifenbreite	780 mm
Peso massimo ruota	Max. wheel weight	Poids max. de la rue	Max. Radgewicht	1.500 kg
Motore centralina idraulica	Motor of hydraulic pump	Moteur de la pompe hydraulique	Motor der Hydraulikpumpe	0,75kW-230/400V 3-PH
Motore riduttore	Gear motor	Moteur du réducteur	Motorleistung des Getriebes	1,5kW-230/400V 3-PH
Tensione di alimentazione trifase	Feeding tension (3-phase)	Tension de alimentation triphasée	Drehstrom-Versorgungsspannung	230/400V 3-PH
Forza di stallonatura	Bead breaking force	Force du déballonneur	Abdrückkraft	1.500 kg
Pressione di esercizio	Operating pressure	Pression de travail	Betriebsdruck	0-128 bar

Opzioni - Optionals - Options - Sonderzubehör

- Utensile a rullo per tubeless
- Roller for tubeless-type tyres
- Outil à rouleau pour tubeless
- Abdrückrolle für schlauchlose Reifen



WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.

Via F. Brunelleschi, 12 - 42040 Cadè (RE) Italy - Tel. ++39 0522 9431 - Fax ++39 0522 941997

www.wertherint.com - e-mail: sales@wertherint.com

Il fabbricante, nell'ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. - The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice. - Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Zuge der technischen Weiterentwicklung, technische Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. - Le fabricant dans le but d'améliorer constamment ses produits, se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. - La compañía Werther se reserva de todos modos el derecho de aportar todas las modificaciones que considera necesarias para mejorar la estética o el funcionamiento de los productos, sin tener la obligación de avisar de ello.